

Abbundcenter Krüsimatic G1 Gebrauchtmaschine

Technische Daten

Durchlass Holz	200x420 mm
Einschub	12'000 mm
Abschub	12'000 mm
Versorgungsspannung:	3 x 400 V/ 50 Hz
Bauseitige Absicherung:	3 x 63 A
Pneumatikdruck:	mind. 8 bar
Luftmenge:	10 - 15 m ³ /h
Maschinen-Steuerung:	IST Software
Schnittstelle:	BTL

Bearbeitungsaggregate

- 5-Achs Sägeaggregat (Winkelbeschränkt)
- 4-Achs Fräsaggregat mit 4 Spindelkopf (horizontal)
- 4-Achs Kervenaggregat mit 2 Spindelkopf (vertikal)
- Bohraggregat mit 2 Werkzeugaufnahmen (horizontal)
- Markierer im Rahmen

Inkl. Werkzeugausstattung

- Kreissägeblatt Ø600 x 5.4 / 4.0 x 30, Z=60
- WS-Messerkopf Ø 250 mm, Bo. Ø 30 mm, Breite 61 mm
- HSS Schafffräser schrappverzahnt Ø 40 mm. NL 163 mm, ER 32
- HM Schwalbenschwanzfräser Ø 50 mm, 15° rechtslaufend
- HSS Schafffräser schrappverzahnt Ø 40 mm. NL 100 mm, Schaft 25 mm
- Schlosskastenfräser Ø 16 mm. NL 100 mm, Schaft 16 mm
- Fräser Ø 61 mm, NL 82 mm, Schaft 25 mm
- Kombibohrer 44 L, Ø 12 mm, NL 300 mm, GL 370 mm, Schaft Ø 12 mm
- Kombibohrer 44 L, Ø 16 mm, NL 300 mm, GL 370 mm, Schaft Ø 16 mm

Verkaufspreis auf Anfrage

ab Werk Krüsi Maschinenbau AG, Schönengrund

Verfügbar ab 01.11.2022

Serien-Nr. 94

Baujahr 2011

Betriebsstunden 9`572 Stunden (Stand 21.01.2022)

Garantie auf Mechanik und Nidec-Regler 12 Monate