

Abbundcenter Krüsimatic G2 Gebrauchtmaschine

Technische Daten

Durchlass Holz	200x320 mm
Einschub	10'000 mm
Abschub	10'000 mm
Versorgungsspannung:	3 x 400 V/ 50 Hz
Bauseitige Absicherung:	3 x 63 A
Pneumatikdruck:	mind. 8 bar
Luftmenge:	10 - 15 m ³ /h
Maschinen-Steuerung:	IST Software / Abb3d
Schnittstelle:	BTL

Bearbeitungsaggregate

Gatter 1:

- 5-Achs Sägeaggregat (winkelbeschränkt)
- 4-Achs Fräsaggregat mit 5 Spindelkopf (horizontal) und Markierer
- 4-Achs Kervenaggregat mit 2 Spindelkopf (vertikal)
- Bohraggregat mit 2 Werkzeugaufnahmen (horizontal)
- Kettenschlitzaggregat

Gatter 2:

- zwei Chaletfräsmotoren vertikal
- zwei Chaletfräsmotoren horizontal
- zwei Bohraggregate horizontal
- Nutenfräsaggregat horizontal und vertikal

Inkl. diverser Werkzeugausstattung

Zubehör

- Zwei Druckluftkessel für den Gewichtsausgleich der zwei Gatter

Verkaufspreis auf Anfrage

ab Werk Krüsi Maschinenbau AG, Schönengrund

Verfügbar ab Sommer 2024

Serien-Nr. 75

Baujahr 2006

12 Monate Garantie auf Mechanik und neue Steuerung, Regler, Servomotoren und Kabel