

Centre d'usinage Krüsimatic G2 Machine d'occasion

Données techniques

Passage en bois	200x320 mm
Insertion	10 000 mm
Poussée	10 000 mm
Tension d'alimentation :	3 x 400 V/ 50 Hz
Protection sur site :	3 x 63 A
Pression pneumatique :	min. 8 bar
Volume d'air :	10 à 15 m³/h
Commande de la machine :	Logiciel IST / Abb3d
Interface :	BTL

Agrégats d'usinage

Porte 1 :

- agrégat de sciage 5 axes (angle limité)
- agrégat de fraisage 4 axes avec 5 têtes de broche (horizontal) et marqueur
- agrégat d'encoche 4 axes avec 2 têtes de broche (vertical)
- Agrégat de perçage avec 2 porte-outils (horizontal)
- Groupe de fentes de chaîne

Porte 2 :

- deux moteurs de fraisage de chalet verticaux
- deux moteurs de fraisage de chalet horizontaux
- deux unités de forage horizontales
- Agrégat de rainurage horizontal et vertical

Y compris divers outils

Accessoires

- Deux réservoirs d'air comprimé pour équilibrer le poids des deux portes

Prix de vente sur demande

départ usine Krüsi Maschinenbau AG, Schönengrund

Disponible à partir de l'été 2024

N° de série 75

Année de construction 2006

12 mois de garantie sur la mécanique et la nouvelle commande, le régulateur, les servomoteurs et les câbles